

SwissWall テクニカルデータシート

ミネラル下地材 スイスウォール専用下地材 (No.H800)

カルクウォール、カルクファサードの無機プラスター専用下地材。

全成分 プナセルロース粉、大理石粒、大理石粉、チョーク粉、カリ塩水ガラス、オーガニックコンパウンド、水、タルカム、二酸化チタン

カラー 白

基礎下地 ミネラル下地材は内装・外壁共に使用できます。乾燥し、風化していない清潔な下地に塗布してください。

- ・無機質なボード：石膏ボード、モルタル下地、コンクリート下地、セメント下地、レンガ下地、粘土レンガ下地
- ・合成プラスター塗料、無機塗料

※古い油分や合成塗料または、塩化アンモニウムを含んだ灰や古い塗料は、サンドペーパーで削り、表面を荒くしておくこと。

以下の下地の場合は使用できない。

パーティクルボード、木繊維ボード、煙の付着した下地。

施工 ミネラル下地材を基礎下地の吸い込み具合に応じて無希釈または10%まできれいな水で希釈し、十分に攪拌する。希釈した後も骨材が沈殿するので、塗布作業中も攪拌すること。ミネラル下地材をローラーで下地が隠れるまで隙間なく塗布する。密着力が低下するため、必ず40-50㎡/15kg缶を使いきってください。カルクウォールまたはカルクファサードを施工する少なくとも24時間前にはミネラル下地材を塗布しておくこと。

参考使用量 15kg缶 約50㎡/2kg缶 約7㎡

容器/包装 15kg/2kg バケツ入り (ペースト状)

保存期間 容器をきっちり閉めた状態で霜のない場所で約12ヶ月

注意事項

- ・外気温が5℃以下の場合、水分が凍結したり乾燥不良が起りやすくなるので、施工を避けてください。
- ・乾燥していないミネラル下地材は刺激性があるので、肌や目に直接触れないように注意してください。
- ・窓などの塗布しない部分は養生し、ミネラル下地材が付着しないように注意してください。付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。

安全上の注意

- ・目や口に入らないようにしてください。目に骨材やミネラル下地材が入らないように、必ずゴーグルなどを装着してください。
- ・骨材、ミネラル下地材が目に入った場合はすぐに大量の水で目を洗浄し、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・作業にあたっては作業着を着用し、素肌の露出を少なくしてください。